OCELL RINGS

OC-BE-01 · ESTANQUITAT MECÀNICA

ANELLS D'ESTANQUITAT

Junta de llavi, norma DIN 3760



DADES CLAU	DIN 3760	Tipus A · AS · B · C	Amb i sense armadura metàl·lica

GENERALITATS

DEFINICIÓ

L'anell d'estanquitat, també anomenat anell labial o junta SPI, s'utilitza per a l'estanquitat en translació i/o en rotació.

Subministrem els tipus habituals de la norma DIN 3760, així com les variants sense armadura metàl·lica i els anells de doble llavi.



PUNT D'ESTANQUITAT A L'ARBRE

CARACTERÍSTIQUES

RESUM

Norma	DIN 3760 (tipus A, AS, B, C)
Tipus A	Armadura metàl·lica recoberta d'elastòmer
Tipus AS	Idèntic al tipus A, amb un llavi rascador addicional
Tipus B	Carcassa exterior metàl·lica
Tipus C	Carcassa exterior metàl·lica reforçada
Tipus DINA	Junta sense molla, de paret estreta, per a rodaments
Tipus D5	Junta sense armadura metàl·lica, per a muntatges d'una sola peça
Tipus A DUO	Junta de dos llavis per estancar dos fluids diferents
Tipus AS P	Idèntic al tipus AS, dissenyat per suportar més pressió

MATERIALS

MATERIAL

Nitrile · FKM · Silicona · PTFE

SOL·LICITUD

SERVEI

- Assessorament tècnic sobre material, mesura i allotjament.
- Oferta en 24 h.
- Una referència, un plànol o una foto de la peça desgastada és suficient.

APLICACIONS

- **Arbres de transmissió**
- **Bombes i motors**
- **Reductors**
- **Rodaments i suports**

SECTORS ATESOS

SECTORS

Agrícola · Mecànica · Automoció · Agroalimentari · Química