OCELL RINGS

OC-FP-01 · ELASTÒMERS

LÀMINES, BANDES I PLAQUES

Elastòmers, bandes i plaques de grafit



DADES CLAU	Plaques · làmines · bandes	Grafit > 99 %	Fins a 550 °C · 250 bar

GENERALITATS

DEFINICIÓ

Làmines, bandes i plaques d'elastòmer per al tall de juntes o la protecció de superfícies, i plaques de grafit per a condicions severes.

El grafit expandit d'alta puresa (> 99 %) està destinat a usos de vapor i oli tèrmic, amb temperatures de fins a 550 °C i pressions de fins a 250 bars. S'hi afegeix un insert d'acer inoxidable (1.4404 / 316L) per augmentar l'estabilitat mecànica del material de la junta i facilitar-ne la manipulació.



PLACA DE GRAFIT, INSERT D'INOX

CARACTERÍSTIQUES

RESUM

Formats	Làmines · bandes · plaques
Grafit — puresa	> 99 % (expandit)
Grafit — temperatura	Fins a 550 °C
Grafit — pressió	Fins a 250 bars
Grafit — insert	Acer inoxidable 1.4404 / 316L
Grafit — variants	Reforçat amb insert pla · capa interna resistent als àcids (AISI 316L) · impregnació antifugues · revestiment XP opcional · precomprimit sense insert metàl·lic

MATERIALS

MATERIAL

SBR · EPDM · NBR · Viton · Silicona · Grafit

SOL·LICITUD

SERVEI

- Assessorament tècnic sobre material, mesura i allotjament.
- Oferta en 24 h.
- Una referència, un plànol o una foto de la peça desgastada és suficient.

APLICACIONS

- **Tall de juntes planes**
- **Protecció de superfícies i brides**
- **Vapor i oli tèrmic**
- **Fluids molt agressius (grafit precomprimit)**

SECTORS ATESOS

SECTORS

Metal·lúrgia · Marítim / nàutic · Agroalimentari · Química · Automoció · Petroquímica · Impremta · Cimentera · Agricultura · Farmàcia

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relació de confiança