OCELL RINGS

OC-JP-01 · ELASTOMERE

FLACH- DICHTUNGEN

Flanschdichtungen, Zuschnitt nach Maß



KENNDATEN	Statische Dichtung	Zuschnitt nach Maß	Rund, eckig, Sonderformen

BESCHREIBUNG

DEFINITION

Die Flachdichtung ist eine Dichtung mit zwei parallelen Flächen, die zwischen zwei zueinander festen Teilen verspannt werden und so den Innenraum gegen außen abdichten. Die bekannteste Form ist die Flanschdichtung.

Wir liefern Flachdichtungen als Zuschnitt auf Anfrage, im Werkstoff und in der Stärke, die zu Ihrem Medium und Ihren Betriebsbedingungen passen.

TECHNISCHE DATEN

ÜBERSICHT

Dichtungsart	Statisch
Zuschnitt	Nach Maß, auf Anfrage
Formen	Rund, eckig, Flansche, Sonderformen
Stärke	Je nach Werkstoff und Anwendung

WERKSTOFFE

MATERIAL

Pressfasern · PTFE virgin · PTFE expandiert · PTFE restrukturiert · Graphit · Hochtemperaturfasern · Elastomere · Metallische Werkstoffe

ANFRAGE

SERVICE

- Technische Beratung zu Werkstoff, Abmessung und Einbauraum.
- Angebot innerhalb von 24 h.
- Referenz, Zeichnung oder Foto des verschlissenen Teils genügen.



GRAPHIT – WERKSTOFF FÜR ANSPRUCHSVOLLE MEDIEN

ANWENDUNGEN

- **Flanschdichtungen**
- **Wärmetauscher und Rohrleitungen**
- **Ventile und Pumpen**
- **Verteil- und Wasseraufbereitungsnetze**

BRANCHEN

SEKTOREN

Metallurgie · Schifffahrt / Marine · Lebensmittelindustrie · Chemie · Automobilindustrie · Petrochemie · Druckindustrie · Zementindustrie · Landwirtschaft · Pharmaindustrie

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Auf Vertrauen gebaut