OCELL RINGS

OC-OR-01 · ELASTOMERE

O-RINGE

Formgepresst, stranggepresst und vulkanisiert



KENNDATEN	Statisch und dynamisch	Ab Lager verfügbar	Innendurchmesser × Schnurstärke

BESCHREIBUNG

DEFINITION

Ein O-Ring ist eine ringförmige Dichtung. Sie wird in der Regel zur Abdichtung in statischen und dynamischen Anwendungen eingesetzt.

Die Abmessungen eines O-Rings ergeben sich aus Innendurchmesser und Schnurstärke. Wir führen ein breites Sortiment ab Lager — sowohl formgepresste als auch stranggepresste und vulkanisierte Ringe.

TECHNISCHE DATEN

ÜBERSICHT

Sortiment	Formgepresst · stranggepresst und vulkanisiert
Abmessungen	Innendurchmesser × Schnurstärke
Lager	Breites Sortiment verfügbar
Sets	O-Ring-Sortimentsboxen
Dichtungsart	Statisch und dynamisch

WERKSTOFFE

MATERIAL

NBR · FPM · EPDM · Silikon · Viton · CR · HNBR

ANFRAGE

SERVICE

- Technische Beratung zu Werkstoff, Abmessung und Einbauraum.
- Angebot innerhalb von 24 h.
- Referenz, Zeichnung oder Foto des verschlissenen Teils genügen.



O-RING-SORTIMENTSBOXEN — AB LAGER

ANWENDUNGEN

- **Flansche und Verschraubungen**
- **Zylinder und Pumpen**
- **Armaturen**
- **Hydraulik- und Pneumatikkomponenten**

BRANCHEN

SEKTOREN

Metallurgie · Schifffahrt / Marine · Lebensmittelindustrie · Chemie · Automobilindustrie · Petrochemie · Druckindustrie · Zementindustrie · Landwirtschaft · Pharmaindustrie

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Auf Vertrauen gebaut