OCELL RINGS

OC-BE-01 · MECHANISCHE DICHTUNGEN

WELLEN- DICHTRINGE

Lippendichtring nach DIN 3760



KENNDATEN	DIN 3760	Typen A · AS · B · C	Mit und ohne Metallarmierung

BESCHREIBUNG

DEFINITION

Der Wellendichtring, auch Lippendichtring oder Simmerring genannt, dient der Abdichtung bei hin- und hergehender und/oder rotierender Bewegung.

Wir liefern die gängigen Bauformen nach DIN 3760 sowie Ausführungen ohne Metallarmierung und Dichtringe mit doppelter Dichtlippe.



DICHTSTELLE AN DER WELLE

TECHNISCHE DATEN

ÜBERSICHT

Norm	DIN 3760 (Typen A, AS, B, C)
Typ A	Metallarmierung mit Elastomer ummantelt
Typ AS	Wie Typ A, mit zusätzlicher Staublippe
Typ B	Metallgehäuse außen
Typ C	Verstärktes Metallgehäuse außen
Typ DINA	Federloser Ring mit schmaler Wand, speziell für Lager
Typ D5	Ring ohne Metallarmierung, für schwierige einteilige Einbauten
Typ A DUO	Ring mit zwei Dichtlippen zur Trennung zweier verschiedener Medien
Typ AS P	Wie Typ AS, ausgelegt für höhere Drücke

WERKSTOFFE

MATERIAL

Nitril · FKM · Silikon · PTFE

ANFRAGE

SERVICE

- Technische Beratung zu Werkstoff, Abmessung und Einbauraum.
- Angebot innerhalb von 24 h.
- Referenz, Zeichnung oder Foto des verschlissenen Teils genügen.

ANWENDUNGEN

- **Getriebe- und Antriebswellen**
- **Pumpen und Motoren**
- **Getriebe**
- **Wälzlager und Lagerstellen**

BRANCHEN

SEKTOREN

Landwirtschaft · Maschinenbau · Automobilindustrie · Lebensmittelindustrie · Chemie

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Auf Vertrauen gebaut