OCELL RINGS

OC-BE-01 · ESTANQUEIDAD MECÁNICA

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Junta de labio, norma DIN 3760



DATOS CLAVE	DIN 3760	Tipos A · AS · B · C	Con y sin armadura metálica

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

El anillo de estanqueidad, llamado también junta de labio o retén, se utiliza para la estanqueidad en traslación y/o rotación.

Suministramos los tipos habituales de la norma DIN 3760, así como las variantes sin armadura metálica y los anillos de doble labio.



PUNTO DE ESTANQUEIDAD EN EL EJE

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Norma	DIN 3760 (tipos A, AS, B, C)
Tipo A	Armadura metálica recubierta de elastómero
Tipo AS	Idéntico al tipo A, con un labio rascador adicional
Tipo B	Carcasa exterior metálica
Tipo C	Carcasa exterior metálica reforzada
Tipo DINA	Junta sin muelle, de pared estrecha, para rodamientos
Tipo D5	Junta sin armadura metálica, para montajes de una sola pieza
Tipo A DUO	Junta de dos labios para estancar dos fluidos distintos
Tipo AS P	Idéntico al tipo AS, diseñado para soportar más presión

APLICACIONES

- **Ejes de transmisión**
- **Bombas y motores**
- **Reductores**
- **Rodamientos y soportes**

MATERIALES

MATERIAL

Nitrile · FKM · Silicona · PTFE

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Agrícola · Mecánica · Automoción · Agroalimentario · Química

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza