OCELL RINGS

OC-OR-01 · ELASTÓMEROS

JUNTAS TÓRICAS

Moldeadas, extruidas y vulcanizadas



DATOS CLAVE			
	Estática y dinámica	Disponible en stock	Diámetro int. × cordón

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

Una junta tórica (O-Ring) es una junta en forma de toro. Se utilizan generalmente para asegurar la estanqueidad en aplicaciones estáticas y dinámicas.

Las dimensiones de la junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor (diámetro de toro). Disponemos de una amplia gama en stock, tanto moldeadas como extruidas y vulcanizadas.



CAJAS DE SURTIDO — EN STOCK

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Gama	Moldeadas · extruidas y vulcanizadas
Dimensiones	Ø interior × diámetro de toro
Stock	Amplia gama disponible
Kits	Surtidos de juntas tóricas
Tipo de estanqueidad	Estática y dinámica

MATERIALES

MATERIAL

NBR · FPM · EPDM · Silicona · Viton · CR · HNBR

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

APLICACIONES

- **Bridas y racores**
- **Cilindros y bombas**
- **Válvulas**
- **Equipos hidráulicos y neumáticos**

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Metalurgia · Marítimo / náutico · Agroalimentario · Química · Automoción · Petroquímica · Impresión · Cementera · Agricultura · Farmacéutica

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza