OCELL RINGS

OC-FP-01 · ELASTÓMEROS

LÁMINAS, BANDAS Y PLACAS

Elastómeros, bandas y placas de grafito



DATOS CLAVE	Placas · láminas · bandas	Grafito > 99 %	Hasta 550 °C · 250 bar

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

Láminas, bandas y placas de elastómero para el corte de juntas o la protección de superficies, y placas de grafito para condiciones severas.

El grafito expandido de alta pureza (> 99 %) está destinado a usos de vapor y aceite térmico, con temperaturas de hasta 550 °C y presiones de hasta 250 bares. Se añade un inserto de acero inoxidable (1.4404 / 316L) para aumentar la estabilidad mecánica del material de la junta y facilitar la manipulación.



PLACA DE GRAFITO, INSERTO INOX

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Formatos	Láminas · bandas · placas
Grafito — pureza	> 99 % (expandido)
Grafito — temperatura	Hasta 550 °C
Grafito — presión	Hasta 250 bares
Grafito — inserto	Acero inoxidable 1.4404 / 316L
Grafito — variantes	Reforzado con inserto plano · capa interna resistente a los ácidos (AISI 316L) · impregnación antifugas · revestimiento XP opcional · precomprimido sin inserto metálico

MATERIALES

MATERIAL

SBR · EPDM · NBR · Viton · Silicona · Grafito

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

APLICACIONES

- **Corte de juntas planas**
- **Protección de superficies y bridas**
- **Vapor y aceite térmico**
- **Fluidos muy agresivos (grafito precomprimido)**

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Metalurgia · Marítimo / náutico · Agroalimentario · Química · Automoción · Petroquímica · Impresión · Cementera · Agricultura · Farmacéutica

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza