OCELL RINGS

OC-TR-01 · ESTANQUEIDAD MECÁNICA

TRENZAS DE ESTANQUEIDAD

Estanqueidad de movimientos rotativos



DATOS CLAVE	Para prensaestopas	Rotación y vaivén	Ejecuciones trenzadas

GENERALIDADES

DEFINICIÓN

Utilizada principalmente para prensaestopas, la trenza sirve para estancar los movimientos rotativos, alternativos o helicoidales.

Su principio de estanqueidad se obtiene gracias a la fuerza producida por un apoyo exterior.



TRENZA MONTADA

CARACTERÍSTICAS

RESUMEN

Uso	Prensaestopas, bombas, válvulas
Movimientos	Rotativo · alternativo · helicoidal
Presentación	Numerosas referencias — contáctenos

MATERIALES

MATERIAL

PTFE · Grafito · Fibra de vidrio · Fibras de aramida

SOLICITUD

SERVICIO

- Asesoramiento técnico sobre material, medida y alojamiento.
- Oferta en 24 h.
- Basta una referencia, un plano o una foto de la pieza desgastada.

APLICACIONES

- **Prensaestopas de bombas**
- **Válvulas y grifería**
- **Agitadores y mezcladores**
- **Ejes de hélice y transmisión**

SECTORES ATENDIDOS

SECTORES

Metalurgia · Marítimo / náutico · Agroalimentario · Química · Automoción · Petroquímica · Impresión · Cementera · Agricultura · Farmacéutica · Aeronáutica

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Una relación de confianza