OCELL RINGS

OC-FP-01 · ÉLASTOMÈRES

FEUILLES, BANDES ET PLAQUES

Élastomères, bandes et plaques graphite



CHIFFRES CLÉS			
	Plaques · feuilles · bandes	**Graphite > 99 %**	**Jusqu'à 550 °C · 250 bar**

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Feuilles, bandes et plaques en élastomère pour la découpe de joints ou la protection de surfaces, et plaques en graphite pour les conditions sévères.

Le graphite expansé de haute pureté (> 99 %) est destiné aux usages de vapeur et d'huile thermique, avec des températures allant jusqu'à 550 °C et des pressions allant jusqu'à 250 bars. Un insert en acier inoxydable (1.4404 / 316L) est ajouté pour augmenter la stabilité mécanique du matériau du joint et faciliter la manipulation.



PLAQUE GRAPHITE, INSERT INOX

CARACTÉRISTIQUES

APERÇU

Formats	Feuilles · bandes · plaques
Graphite — pureté	> 99 % (expansé)
Graphite — température	Jusqu'à 550 °C
Graphite — pression	Jusqu'à 250 bars
Graphite — insert	Acier inoxydable 1.4404 / 316L
Graphite — variantes	Renforcé à insert plat · couche interne résistant aux acides (AISI 316L) · imprégnation anti-fuite · revêtement XP en option · pré-comprimé sans insert métallique

MATIÈRES

MATÉRIAU

SBR · EPDM · NBR · Viton · Silicone · Graphite

DEMANDE

SERVICE

- Conseil technique sur la matière, la dimension et le logement.
- Offre sous 24 h.
- Une référence, un plan ou une photo de la pièce usée suffisent.

APPLICATIONS

- **Découpe de joints plats**
- **Protection de surfaces et de brides**
- **Vapeur et huile thermique**
- **Fluides très agressifs (graphite pré-comprimé)**

SECTEURS SERVIS

SECTEURS

Métallurgie · Maritime / nautique · Agro-alimentaire · Chimie · Automobile · Pétrochimie · Imprimerie · Cimenterie · Agriculture · Pharmaceutique

www.ocellrings.com

TÉL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Une relation de confiance