OCELL RINGS

OC-OR-01 · ÉLASTOMÈRES

JOINTS TORIQUES

Moulés, extrudés et vulcanisés



CHIFFRES CLÉS	Statique et dynamique	Disponible du stock	Diamètre int. × corde

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Un joint torique (O-Ring) est un joint en forme de tore. Ils sont généralement utilisés pour assurer l'étanchéité dans les applications statiques et dynamiques.

Les dimensions du joint torique sont déterminées par le diamètre intérieur et l'épaisseur (diamètre de tore). Nous tenons une large gamme de produits en stock, en joints moulés comme en joints extrudés et vulcanisés.

CARACTÉRISTIQUES

APERÇU

Gamme	Joints moulés · extrudés et vulcanisés
Dimensions	Ø intérieur × diamètre de tore
Stock	Large gamme disponible
Kits	Assortiments de joints toriques
Type d'étanchéité	Statique et dynamique

MATIÈRES

MATÉRIAU

NBR · FPM · EPDM · Silicone · Viton · CR · HNBR

DEMANDE

SERVICE

- Conseil technique sur la matière, la dimension et le logement.
- Offre sous 24 h.
- Une référence, un plan ou une photo de la pièce usée suffisent.



BOÎTES D'ASSORTIMENT — EN STOCK

APPLICATIONS

- **Brides et raccords**
- **Vérins et pompes**
- **Robinetterie**
- **Équipements hydrauliques et pneumatiques**

SECTEURS SERVIS

SECTEURS

Métallurgie · Maritime / nautique · Agro-alimentaire · Chimie · Automobile · Pétrochimie · Imprimerie · Cimenterie · Agriculture · Pharmaceutique

www.ocellrings.com

TÉL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Une relation de confiance