OCELL RINGS

OC-BE-01 · ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE

BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ

Bague à lèvre, norme DIN 3760



CHIFFRES CLÉS	DIN 3760	Types A · AS · B · C	Avec et sans armature

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

La bague d'étanchéité, appelée aussi bague à lèvre ou joint SPI, est utilisée pour l'étanchéité en translation et/ou en rotation.

Nous fournissons les types courants de la norme DIN 3760 ainsi que les variantes sans armature métallique et les bagues à double lèvre.



ZONE D'ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE

CARACTÉRISTIQUES

APERÇU

Norme	DIN 3760 (types A, AS, B, C)
Type A	Armature métallique recouverte d'élastomère
Type AS	Identique au type A, avec une lèvre racleuse supplémentaire
Type B	Carcasse extérieure métallique
Type C	Carcasse extérieure métallique renforcée
Type DINA	Bague sans ressort, à paroi étroite, spéciale roulement
Type D5	Bague sans armature métallique, pour les montages d'un seul tenant difficiles
Type A DUO	Bague à deux lèvres pour étanchéifier deux fluides différents
Type AS P	Identique au type AS, conçu pour supporter plus de pression

MATIÈRES

MATÉRIAU

Nitrile · FKM · Silicone · PTFE

DEMANDE

SERVICE

- Conseil technique sur la matière, la dimension et le logement.
- Offre sous 24 h.
- Une référence, un plan ou une photo de la pièce usée suffisent.

APPLICATIONS

- **Arbres de transmission**
- **Pompes et moteurs**
- **Réducteurs**
- **Roulements et paliers**

SECTEURS SERVIS

SECTEURS

Agricole · Mécanique · Automobile · Agroalimentaire · Chimie