OCELL RINGS

OC-TR-01 · ÉTANCHÉITÉ MÉCANIQUE

TRESSES D'ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité des mouvements rotatifs et alternatifs



CHIFFRES CLÉS			
	Pour presse-étoupe	**Rotation et va-et-vient**	**Exécutions tressées**

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Principalement utilisée pour presse-étoupe, la tresse sert à étancher les mouvements rotatifs, alternatifs ou hélicoïdaux.

Son principe d'étanchéité est obtenu grâce à la force produite par un appui extérieur.



TRESSE EN MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES

APERÇU

Usage	Presse-étoupe, pompes, vannes
Mouvements	Rotatif · alternatif · hélicoïdal
Conditionnement	Nombreuses références — nous contacter

MATIÈRES

MATÉRIAU

PTFE · Graphite · Fibre de verre · Fibres d'aramide

DEMANDE

SERVICE

- Conseil technique sur la matière, la dimension et le logement.
- Offre sous 24 h.
- Une référence, un plan ou une photo de la pièce usée suffisent.

APPLICATIONS

- **Presse-étoupes de pompes**
- **Vannes et robinetterie**
- **Agitateurs et mélangeurs**
- **Arbres d'hélices et de transmissions**

SECTEURS SERVIS

SECTEURS

Métallurgie · Maritime / nautique · Agro-alimentaire · Chimie · Automobile · Pétrochimie · Imprimerie · Cimenterie · Agriculture · Pharmaceutique · Aéronautique

www.ocellrings.com

TÉL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Une relation de confiance