OCELL RINGS

OC-BE-01 · TENUTA MECCANICA

# ANELLI DI TENUTA

Anello a labbro, norma DIN 3760



| DATI CHIAVE | DIN 3760 | Tipi A · AS · B · C | Con e senza armatura metallica |
|---|---|---|---|

## DESCRIZIONE

DEFINIZIONE

L'anello di tenuta, chiamato anche anello a labbro o paraolio SPI, è utilizzato per la tenuta in traslazione e/o in rotazione.

Forniamo i tipi correnti della norma DIN 3760, nonché le varianti senza armatura metallica e gli anelli a doppio labbro.



PUNTO DI TENUTA SULL'ALBERO

## DATI TECNICI

PANORAMICA

| | |
|---|---|
| **Norma** | DIN 3760 (tipi A, AS, B, C) |
| **Tipo A** | Armatura metallica rivestita di elastomero |
| **Tipo AS** | Identico al tipo A, con un labbro raschiante supplementare |
| **Tipo B** | Carcassa esterna metallica |
| **Tipo C** | Carcassa esterna metallica rinforzata |
| **Tipo DINA** | Anello senza molla, a parete stretta, speciale per cuscinetti |
| **Tipo D5** | Anello senza armatura metallica, per montaggi monoblocco difficili |
| **Tipo A DUO** | Anello a due labbri per separare due fluidi diversi |
| **Tipo AS P** | Identico al tipo AS, progettato per sopportare più pressione |

## MATERIALI

MATERIALE

Nitrile · FKM · Silicone · PTFE

## RICHIESTA

SERVIZIO

- Consulenza tecnica su materiale, dimensioni e spazio di montaggio.
- Offerta entro 24 h.
- Riferimento, disegno o foto del pezzo usurato sono sufficienti.

## APPLICAZIONI

- **Alberi di trasmissione**
- **Pompe e motori**
- **Riduttori**
- **Cuscinetti e supporti**

## SETTORI

SETTORI

Agricoltura · Meccanica · Automotive · Agroalimentare · Chimica