OCELL RINGS

OC-FP-01 · ELASTOMERI

FOGLI, STRISCE E LASTRE

Elastomeri, strisce e lastre in grafite



DATI CHIAVE	Fogli · strisce · lastre	Grafite > 99 %	Fino a 550 °C · 250 bar

DESCRIZIONE

DEFINIZIONE

Fogli, strisce e lastre in elastomero per il taglio di guarnizioni o la protezione di superfici, e lastre in grafite per condizioni severe.

La grafite espansa ad alta purezza (> 99 %) è destinata agli usi con vapore e olio diatermico, con temperature fino a 550 °C e pressioni fino a 250 bar. Un inserto in acciaio inossidabile (1.4404 / 316L) viene aggiunto per aumentare la stabilità meccanica del materiale della guarnizione e facilitarne la manipolazione.



LASTRA IN GRAFITE CON INSERTO IN ACCIAIO INOX

DATI TECNICI

PANORAMICA

Formati	Fogli · strisce · lastre
Grafite — purezza	> 99 % (espansa)
Grafite — temperatura	Fino a 550 °C
Grafite — pressione	Fino a 250 bar
Grafite — inserto	Acciaio inossidabile 1.4404 / 316L
Grafite — varianti	Rinforzato con inserto piatto · strato interno resistente agli acidi (AISI 316L) · impregnazione antiperdita · rivestimento XP opzionale · precompresso senza inserto metallico

MATERIALI

MATERIALE

SBR · EPDM · NBR · Viton · Silicone · Grafite

RICHIESTA

SERVIZIO

- Consulenza tecnica su materiale, dimensioni e spazio di montaggio.
- Offerta entro 24 h.
- Riferimento, disegno o foto del pezzo usurato sono sufficienti.

APPLICAZIONI

- **Taglio di guarnizioni piatte**
- **Protezione di superfici e flange**
- **Vapore e olio diatermico**
- **Fluidi molto aggressivi (grafite precompressa)**

SETTORI

SETTORI

Metallurgia · Marittimo / nautico · Agroalimentare · Chimica · Automotive · Petrolchimica · Stampa · Cementifici · Agricoltura · Farmaceutica