OCELL RINGS

OC-OR-01 · ELASTOMERI

O-RING

Stampate, estruse e vulcanizzate



DATI CHIAVE	Statico e dinamico	Disponibili a magazzino	Ø interno × sezione

DESCRIZIONE

DEFINIZIONE

Una guarnizione O-Ring è una guarnizione a forma di toro. Viene generalmente utilizzata per garantire la tenuta in applicazioni statiche e dinamiche.

Le dimensioni dell'O-Ring sono determinate dal diametro interno e dallo spessore (diametro della sezione). Teniamo a stock un'ampia gamma di prodotti, sia in versione stampata sia estrusa e vulcanizzata.



ASSORTIMENTI DI O-RING — A MAGAZZINO

DATI TECNICI

PANORAMICA

Gamma	Stampati · estrusi e vulcanizzati
Dimensioni	Ø interno × diametro della sezione
Stock	Ampia gamma disponibile
Kit	Assortimenti di O-Ring
Tipo di tenuta	Statica e dinamica

MATERIALI

MATERIALE

NBR · FPM · EPDM · Silicone · Viton · CR · HNBR

RICHIESTA

SERVIZIO

- Consulenza tecnica su materiale, dimensioni e spazio di montaggio.
- Offerta entro 24 h.
- Riferimento, disegno o foto del pezzo usurato sono sufficienti.

APPLICAZIONI

- **Flange e raccordi**
- **Cilindri e pompe**
- **Rubinetteria**
- **Impianti idraulici e pneumatici**

SETTORI

SETTORI

Metallurgia · Marittimo / nautico · Agroalimentare · Chimica · Automotive · Petrolchimica · Stampa · Cementifici · Agricoltura · Farmaceutica