OCELL RINGS

OC-TR-01 · TENUTA MECCANICA

# TRECCE DI TENUTA

Tenuta dei movimenti rotativi e alternativi



| DATI CHIAVE | Per premistoppa | Movimenti rotativi e alternativi | Versioni intrecciate |
|---|---|---|---|

## DESCRIZIONE

DEFINIZIONE

Utilizzata principalmente per premistoppa, la treccia serve a sigillare movimenti rotativi, alternativi o elicoidali.

Il suo principio di tenuta si ottiene grazie alla forza prodotta da una pressione esterna.



TRECCIA IN OPERA

## DATI TECNICI

PANORAMICA

| | |
|---|---|
| **Uso** | Premistoppa, pompe, valvole |
| **Movimenti** | Rotativo · alternativo · elicoidale |
| **Confezionamento** | Numerosi riferimenti — contattateci |

## MATERIALI

MATERIALE

PTFE · Grafite · Fibra di vetro · Fibre aramidiche

## RICHIESTA

SERVIZIO

- Consulenza tecnica su materiale, dimensioni e spazio di montaggio.
- Offerta entro 24 h.
- Riferimento, disegno o foto del pezzo usurato sono sufficienti.

## APPLICAZIONI

- **Premistoppa di pompe**
- **Valvole e rubinetteria**
- **Agitatori e miscelatori**
- **Alberi di eliche e trasmissioni**

## SETTORI

SETTORI

Metallurgia · Marittimo / nautico · Agroalimentare · Chimica · Automotive · Petrolchimica · Stampa · Cementifici · Agricoltura · Farmaceutica · Aeronautica

**www.ocellrings.com**

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

*Una relazione di fiducia*