OCELL RINGS

OC-BE-01 · MECHANISCHE AFDICHTING

AFDICHT- RINGEN

Lipring, norm DIN 3760



KERNGEGEVENS	DIN 3760	Types A · AS · B · C	Met en zonder metalen versterking

BESCHRIJVING

DEFINITIE

De afdichtingsring, ook lipring of SPI-keerring genoemd, wordt gebruikt voor afdichting bij translatie en/of rotatie.

Wij leveren de gangbare types volgens norm DIN 3760, evenals de uitvoeringen zonder metalen versterking en de ringen met dubbele lip.



AFDICHTPUNT OP DE AS

TECHNISCHE GEGEVENS

OVERZICHT

Norm	DIN 3760 (typen A, AS, B, C)
Type A	Metalen versterking bekleed met elastomeer
Type AS	Identiek aan type A, met een extra schraaplip
Type B	Metalen buitenmantel
Type C	Versterkte metalen buitenmantel
Type DINA	Ring zonder veer, dunne wand, speciaal voor lagers
Type D5	Ring zonder metalen versterking, voor moeilijke monoblokmontages
Type A DUO	Ring met twee lippen om twee verschillende vloeistoffen te scheiden
Type AS P	Identiek aan type AS, ontworpen om meer druk te weerstaan

MATERIALEN

MATERIAAL

Nitril · FKM · Silicone · PTFE

AANVRAAG

SERVICE

- Technisch advies over materiaal, afmeting en inbouwruimte.
- Offerte binnen 24 uur.
- Referentie, tekening of foto van het versleten onderdeel is voldoende.

TOEPASSINGEN

- **Aandrijfassen**
- **Pompen en motoren**
- **Reductoren**
- **Lagers en lagerhuizen**

SECTOREN

SECTOREN

Landbouw · Mechanica · Automotive · Voedingsindustrie · Chemie