OCELL RINGS

OC-OR-01 · ELASTOMEREN

O-RING

Gespoten, geëxtrudeerd en gevulkaniseerd



KERNGEGEVENS			
	Statisch en dynamisch	**Uit voorraad leverbaar**	**Ø binnen × doorsnede**

BESCHRIJVING

DEFINITIE

Een O-ring is een afdichting in de vorm van een torus. Hij wordt over het algemeen gebruikt om de afdichting te garanderen bij statische en dynamische toepassingen.

De afmetingen van een O-ring worden bepaald door de binnendiameter en de dikte (doorsnedediameter). Wij houden een ruim assortiment op voorraad, zowel in gespoten als in geëxtrudeerde en gevulkaniseerde uitvoering.

TECHNISCHE GEGEVENS

OVERZICHT

Assortiment	Gespoten · geëxtrudeerd en gevulkaniseerd
Afmetingen	Ø binnen × doorsnedediameter
Voorraad	Breed assortiment beschikbaar
Sets	O-ring-assortimenten
Type afdichting	Statisch en dynamisch

MATERIALEN

MATERIAAL

NBR · FPM · EPDM · Silicone · Viton · CR · HNBR

AANVRAAG

SERVICE

- Technisch advies over materiaal, afmeting en inbouwruimte.
- Offerte binnen 24 uur.
- Referentie, tekening of foto van het versleten onderdeel is voldoende.



O-RING-ASSORTIMENTSDOZEN — UIT VOORRAAD

TOEPASSINGEN

- **Flenzen en koppelingen**
- **Cilinders en pompen**
- **Kranen en armaturen**
- **Hydraulische en pneumatische installaties**

SECTOREN

SECTOREN

Metallurgie · Scheepvaart / nautica · Voedingsindustrie · Chemie · Automotive · Petrochemie · Drukkerij · Cementfabrieken · Landbouw · Farmaceutie

www.ocellrings.com

TEL. +376 324 283

MAIL info@ocellrings.com

Een relatie gebouwd op vertrouwen